

# Unidad de control local **LCU15**

La unidad de control polivalente que permite controlar uno o más dispositivos de alerta acústica dentro de un sistema por conexión alámbrica o inalámbrica. Se utiliza para seleccionar alarma, su activación y desactivación, monitoreo del dispositivo controlado, realización de ensayos completos en el dispositivo y visualización de los resultados.



# Ofrecemos dos diseños

## LCU15-W



- unidad de control externa colocada en un armario de acero resistente en la pared con la cerradura
- una opción ideal para los que requieren controlar en un lugar diferente al que está el armario con la electrónica

## LCU15-I



- unidad de control interior integrada en el armario del dispositivo
- solución compacta que ahorra sitio

Los dos diseños de unidad de control LCU15 tienen una pantalla LCD de dos colores. Están equipadas por un codificador rotativo con un botón para un control simple, rápido e intuitivo en las situaciones de estrés. La identificación y activación del sistema solo por las personas autorizadas está asegurada por un lector integrado de los chips autorizados iButton (Dallas). La unidad de control LCU15 se puede ampliar por dos botones programables.



# Funciones básicas LCU15

- Activación de alarma en los dispositivos de alerta
- Deactivación de alarma en los dispositivos de alerta
- Activación de los ensayos en los dispositivos de alerta
- Monitoreo completo de los dispositivos controlados
- Lectura de los estados de dispositivos de alerta
- Mensajes en directo con la opción de controlar el volumen
- Visualización de alarmas en curso en la pantalla LCD
- Activación automática de los dispositivos de alerta (ejecución de sirenas automática)



## Parámetros técnicos

<b>Alimentación</b>	12 V de bus aBUS-E (para la conexión alámbrica) LiPol batería 3,7 V / 1000 mAh (para la conexión inalámbrica)
<b>Cargado de batería LiPol</b>	12 - 30 V del adaptador de red
<b>Dimensiones</b>	300 × 200 × 80 mm
<b>Peso</b>	3000 g
<b>Rango de las temperaturas de trabajo</b>	-25°C hasta +65°C
<b>Pantalla</b>	LCD 128 × 64 px. naranja/negro
<b>Control</b>	codificador rotativo con botón Posibilidad de ampliar por dos botones opcionales



**Telegrafia a.s.**

Lomená 7  
Košice, 04001  
Slovakia

 [www.telegrafia.eu](http://www.telegrafia.eu)  
 [sales@telegrafia.sk](mailto:sales@telegrafia.sk)

