

RCU15

Dialkový ovládač

Malý **kompaktný diaľkový ovládač** pripojený k akustickým varovným zariadeniam v malých systémoch, a to buď drôtovým prepojením alebo bezdrôtovo. Umožňuje používateľovi **ovládať sirénu, skupinu sirén a systémy aSCADA** v malých varovných systémoch.



Vyhotovenia



RCU15 Basic

- 4 jednoduché odolné tlačidlá pre okamžité spustenie alebo zastavenie alarmu
- LED indikátor na zobrazenie prevádzkového stavu varovného zariadenia
- Každé tlačidlo schopné aktivovať používateľom preddefinovaný alarm



RCU15 Professional

- Prehľadný podsvietený LCD displej pre prácu aj za zhoršených svetelných podmienok
- Otočný enkóder pre pohodlnú navigáciu aj v ochranných rukaviciach
- Viac alarmov a ďalších funkcionalít

Obidve vyhotovenia diaľkového ovládača RCU15 majú zabudovaný mikrofón a, v závislosti od spôsobu pripojenia, umožňujú alebo neumožňujú vysielanie živých hlásení. Štandardom je tiež port pre pripojenie externého mikrofónu.



Základné funkcie

- Aktivácia alarmu na varovných zariadeniach
- Deaktivácia alarmu na varovných zariadeniach
- Kompletný monitoring ovládaných zariadení (len RCU Professional)



Technické parametre

Napájanie	12V z aBUS®-E zbernice (pre káblové pripojenie)
Nabíjanie LiPol batérie	LiPol batéria 3,7 V / 1000 mAh (pre bezdrôtové pripojenie) 5 V cez USB konektor 12-30 V zo sieťového adaptéra
Rozmery	150 × 90 × 25 mm
Hmotnosť	200 g
Rozsah pracovných teplôt	-25°C až +65°C
Displej (RCU15 Professional)	LCD 128 × 64 px. oranžovo/čierny

 telegrafia®



Telegrafia a.s.

Lomená 7, 040 01 Košíc

obchod@telegrafia.sk
www.telegrafia.eu