

# RCU15

 Пульт дистанционного управления

Маленький **компактный пульт дистанционного управления**, подключенный к акустическому устройству предупреждения в малых системах, в версиях с проводным или беспроводным подключением. Позволяют пользователю **управлять сиреной, группой сирен и системами aSCADA** в малых системах оповещения.



# Версии



## RCU15 Basic

- 4 простые прочные кнопки для немедленной активации и деактивации сигнала тревоги
- LED индикатор для отображения рабочего состояния устройства предупреждения
- Каждая кнопка способна активировать сигнал тревоги, предварительно установленный пользователем



## RCU15 Professional

- Обзорный LCD дисплей с подсветкой для работы в плохих условиях видимости
- Поворотный энкодер для удобной навигации даже в защитных перчатках
- Больше сигналов тревоги и других функций

Обе версии пульта дистанционного управления RCU15 имеют встроенный микрофон и, в зависимости от способа подключения, позволяют или не позволяют живую радиопередачу сообщений. Стандартом также является и порт для подключения внешнего микрофона.



## Основные функции

- Активация сигнала тревоги на устройствах оповещения
- Деактивация сигнала тревоги на устройствах оповещения
- Комплексный мониторинг управляемого оборудования (только RCU Professional)



## Parâmetros técnicos

Питание	12 V от aBUS®-E шина (для подключения кабеля)
Зарядка LiPol батареи	LiPol батарея 3,7 V / 1000 mAh (для беспроводного подключения) 5 V через USB коннектор 12-30 V от сетевого адаптера
Размеры	150 × 90 × 25 мм
Вес	200 г
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +65°C
Дисплей (RCU15 Professional)	LCD 128 × 64 px оранжево/черный

 telegrafia®



Telegrafia a.s.

Lomená 7, 040 01 Košic

sales@telegrafia.sk

www.telegrafia.eu