telegrafia®

Unité locale de commande LCU15

Unité universelle de commande permettant de **commander** un ou plusieurs **équipements d´alerte acoustique** dans le cadre d´un système soit par connexion câblé ou sans-fil. Elle est utilisée pour le choix de l´alarme, son activation ou désactivation, suivi de l´équipement commandé, la réalisation des essais complets de l´équipement et l´affichage de leurs résultats.

www.telegrafia.eu

Deux réalisations sont proposées

LCU15-W

- Unité de commande externe mise en place dans une armoire résistantes à verrouillage en inox montée sur le mur
- Sélection idéale pour ceux qui revendiquent la commande sur un point différent du point de mise en place de l´armoire comprenantl´électronique

LCU15-I

- Unité de commande interne incorporée dans l´armoire de l´équipement
- Solution compacte économisant l´espace

Les deux réalisations de l´unité de commande LCU15 ont on un écran LCD bichrome. Elles sont équipées d´un bouton pour une commande simple, rapide, intuitive, même dans des situation de stress. L´identification et l´activation du système uniquement par les personnes autorisées sont assurées par le lecteur dédié de puces d´autorisation iButton (Dallas). L´unité de commande LCU15 peut être élargie de deux boutons programmables.

Fonctions principales LCU15

- Activation de l´alarme des équipements d´alerte
- Désactivation de l´alarme des équipements d´alerte
- Activation des essais des équipements d´alerte
- Suivi complet des équipements d´alerte
- Lecture des états des équipements d´alerte
- Message directs avec la possibilité de la commande du volume
- Affichage sur l´écran LCD des alarmes en cours
- Activation automatique des équipements d´alerte (démarrage automatique des sirènes)

Paramètres techniques

Alimentation	12V à partir du bus aBUS-E (pour le raccordement câblé) Batterie LiPol 3,7 V / 1000 mAh (pour le raccordement sans-fil)
Chargement de la batterie LiPol	12 - 30 V à partir de l´adaptateur de réseau
Dimensions	300 × 200 × 80 mm
Poids	3000 g
Plage des températures de service	-25°C à +65°C
Écran	LCD 128 × 64 px. orange/noir
Commande	Encodeur pivotant avec bouton Possibilité de rajouter 2 boutons en option

telegrafia®

Telegrafia a.s.
Lomená 7
Košice, 04001
Slovakia

www.telegrafia.eu
sales@telegrafia.sk