

Lokálna ovládacia jednotka **LCU15**

Všestranná ovládacia jednotka, ktorá umožňuje ovládať jednu alebo viaceré sirény v rámci jedného systému. S lokálnou sirénou môže byť prepojená linkou alebo bezdrôtovo. Umožňuje ovládať aj ďalšie sirény ktoré sú v priamom rádiovom dosahu lokálnej sirény, alebo v spolupráci s programovým vybavením Vektra aj také, ktoré nie sú v priamom dosahu lokálnej sirény. Ovládacia jednotka obsahuje aj dva binárne vstupy, prostredníctvom ktorých môžu byť aktivované predvolené funkcie sirény a môže byť dovybavená ďalšími dvomi programovateľnými tlačidlami.



LCU 15 sa vyrába v dvoch základných vyhotoveniach

LCU15-W



LCU15-I



- externá ovládacia jednotka umiestnená v odolnej uzamykateľnej nerezovej skrini na stene
- ideálna voľba pre tých, ktorí požadujú ovládanie na inom mieste, než je skriňa s elektronikou
- táto verzia môže byť prepojená so sirénou buď káblom, alebo bezdrôtovo.

- interná ovládacia jednotka zabudovaná do skrine sirény
- kompaktné riešenie, ktoré šetrí priestor

Obidve vyhotovenia ovládacej jednotky LCU15 majú dvojfarebný LCD displej. Sú vybavené otočným enkódom s tlačidlom pre jednoduché, rýchle a intuitívne ovládanie, aj v stresových situáciách. Identifikácia a aktivácia systému iba autorizovanými osobami je zabezpečená zabudovanou čítačkou autorizačných čipov iButton (Dallas).



Základné funkcie LCU15

- Aktivácia alarmu na lokálnej siréne aj vzdialených zariadeniach
- Deaktivácia alarmu na lokálnej siréne aj vzdialených zariadeniach
- Aktivácia testov na na lokálnej siréne aj vzdialených zariadeniach
- Kompletný monitoring ovládaných zariadení
- Čítanie stavov varovných zariadení
- Živé hlásenia s možnosťou ovládania hlasitosti
- Zobrazovanie prebiehajúcich poplachov



Technické parametre

Napájanie	12V z aBUS-E zbernice alebo 8-36V DC
Záložný akumulátor (bezdrôtové ovládanie)	LiPol batéria 3,7 V / 1000 mAh
Rozmery	300 × 200 × 80 mm
Hmotnosť	3000 g
Rozsah pracovných teplôt	-25°C až +65°C
Display	LCD 128 × 64 px. oranžovo/čierny
Ovládanie	otočný enkóder s tlačidlom 2 tlačidlá (option)
Rozhrania	CAN 2.0, RS232/485, 8x BIN INPUT
Frekvenčné pásmo	868/900MHz, 2,4 GHz

**Telegrafia a.s.**

Lomená 7
Košice, 04001
Slovakia



www.telegrafia.eu



obchod@telegrafia.sk

